

Postech

- *Zebra 高性能扫描头
- *支持读取一维二维条码
- *迷你小巧，方便携带
- *兼容安卓，IOS windows系统

MS3392 二维CCD扫描枪



特点:

- * 时尚小巧，方便携带
- * Zebra高性能扫描头，快速扫描一维二维条码
- * 支持扫描破损，模糊，损坏的条码
- * 支持离线扫描，存储6000条数据
- * 可配合各种手机以及ipad背夹使用
- * 兼容安卓，IOS 和 windows系统

应用场景:

制造，仓储，物流，零售连锁，快递服务，食品可追溯性，电表读数，库存盘

物理特性		
尺寸	60毫米 x 37.8毫米 x 14.6毫米	
重量	30克	
电压/电流	DC5V Typical: 75mA DC5V	
储存	离线模式100KB: 6000个15字节条形码 (其他闪存是可选的)。	
CPU:	32bitARM CPU	
操作模式	蓝牙模式, USB 模式, USB 串口模式, U 盘模式, U 盘和蓝牙模式, U 盘和 USB 模式, 语言选择, 时间日期增加, 音量设置	
扫描性能		
传感器类型	752x480 CMOS	
扫描速度	30 次	
扫描角度	±55°, ±55°, ±360°(左右, 前后, 转动)	
条码对比度	>20%	
Decode Speed:	30 times per second	
读码精度	≥ 3mil	
电池功率		
内置800 毫安可充电锂电池, 待机5 天, 满电工作时间见下表:		
持续扫描间隔	解码次数	工作时间
1秒	15500	4.3 小时
5秒	5550	7.7 小时
10 秒	3590	10 小时
充电时间: 1.5 小时		
解码类型		
一维	Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey	
二维	PDF417, Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), QR Code, Chinese Sensible Code	
使用环境		
工作温度	"-20°C to 60°C (-4°F to 140°F);	
存储温度	"-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)	
湿度	0% to 95% 无凝结	
跌落测试	1.2M 500次跌落测试	
环境照明	100.000 流明.	
Certificate:	CE, Rohs, FCC, EN60950, IEC60825, IP64, EMC, 1.2m drop test(500 times)	
景深 (1 mil = 0.0254 mm)		
EAN-13	60mm -290mm (13mil);	
Code 39	55mm -165mm (5mil);	
PDF417	55mm -135mm (6.7mil);	
Data Matrix:	55mm -130mm (10mil);	
QR Code:	45mm -175mm (15mil);	

Postech



Shenzhen Unique Electronic Int'l Limited

Tel : +86 755 2322 6470

Email : info@posunitech.com

Fax : +86 755 2322 9300

Website : www.posunitech.com

Add : 1st Flr, Bld 2, Jiujiu Youpin Cultural Creative Park Shenzhen 518109, China