

Postech

产品特性：

1. USB / 串口2种接口可选
2. 无线蓝牙，支持安卓 系统，苹果系统以及windows 系统
3. 带有手机支架 以及扫描器支架，可结合应用自由搭配
4. 使用品牌扫描引擎，实现高速扫描，满足应用需求
5. 适用于仓库流水作业台货物分拣，超市收银

手持蓝牙扫描器HS02



产品规格书	
产品名称	二维手持扫描器 HS02
尺寸	长度: 168 毫米, 宽度: 68 毫米, 高度: 80 毫米
重量	150g
电流 / 电压	电压: DC5 伏 260 毫安
CPU	32 字节 ARM CPU
数据存储	100KB 用于离线模式: 6000 条 15 字节 条码 (内存可定制)
工作模式	蓝牙模式, USB 模式, 离线模式 (可选)
扫描模式	单次按键触发, 按键保持, 开关持续, 持续, 主机
环境光照	免疫正常室内照明高达 1600Lux 免受阳光高达 86000 Lux 的影响
产品性能	传感器类型: 640 (横向) × 400 (垂直) 像素 灯光: 610nm LED 660nm 红光 LED 扫描角度: ±60°, ±60°, ±360° (左右, 前后, 转动) 视角: 水平: 42°, 垂直: 28° 条码对比度: ≥20%
电池功率	内置电池: 可充电 2000 毫安锂电池, 待机 15 天, 充满电后工作时间达到 12 小时 充电时间: 5 小时
解码类型	1D UPC-A, UPC-EAN with supplementals, Bookland EAN, ISSN, UCC Coupon Extended Code, Code128, GSI-128, ISBT 128, Code 39, Code39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code32, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI, Chinese 2 of 5, GS1 DataBar variants, Korean 3 of 5, ISBT Concat 2D PDF417, MicroPDF417, Composite Codes, TLC-39, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec
景深	(1 mil = 0.0254 mm) 4 mil: 42- 75 mm 5 mil: 40-105 mm

	10 mil: 10-250 mm 15 mil: 23-380 mm 20 mil: 35-490 mm 30 mil: 30-650 mm 55 mil: 75-900 mm
通讯接口	Class 3 蓝牙 HID, SPP with 20 米距离, USB, RS232 线(可选)
兼容系统	IOS, Android, Windows, Mac
证书	CE, Rohs, FCC, EN60950, IEC60825, IP64, EMC, 1.2m drop test(500 次).
激光安规	激光安全
温度	Operating: -10°C to 60°C (-14°F to 140°F); Storage: -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
湿度	5% 至 90% (无凝结)
配件	USB 线, 支架 (可选), 蓝牙适配器 (可选), 手机支架 (可选)

