

Postech

*时尚小巧，方便携带

*蓝牙3.0通讯

*兼容IOS & Android 系统

*高性能红光解码能力

MS3391-H 一维红光扫描枪



特点:

* 外形小巧，方便携带

* Zebra 高性能扫描引擎，可扫描破损条码

* 蓝牙3.0数据传输，传输距离20米

* 离线扫描模式

* 可以配合各种型号手机，ipad背夹使用

* 兼容安卓，IOS，wondows系统

应用场景

制造，仓储，物流，零售连锁，快递服务，食品可追溯性，电表读数，库存盘

物理特性		
尺寸	52.5毫米 x 42.3毫米 x 16.4毫米	
重量	35g	
电流	DC5V Typical: 75mA DC5V	
内存	4MB U盘存储	
CPU:	32位 ARM CPU	
操作模式	蓝牙模式, USB 模式, USB 串口模式, U 盘模式, U 盘和蓝牙模式, U 盘和 USB 模式, 语言选择, 时间日期增加, 音量设置	
扫描性能		
传感器类型	COMS LED 630 ± 30 nm	
扫描速度	30 次	
扫描角度	±30°, ±65°, ±25°(左右, 前后, 转动)	
条码对比度	>20%	
电池功率		
内置550 毫安可充电锂电池, 待机5 天, 满电工作时间见下表:		
持续扫描间隔	解码次数	工作时间
1秒	18151	5 小时
5秒	6734	9.4 小时
10 秒	3896	10.8 小时
充电时间: 1.5 小时		
解码类型		
一维条码	Code128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBarTM(RSS) (RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand)	
使用环境		
工作温度	" -20°C to 60°C (-4°F to 140°F);	
储存温度	" -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)	
湿度	0% to 95% relative humidity, non-condensing	
跌落测试	1.5M 500次跌落测试	
环境照明	100.000 流明	
证书	CE, Rohs, FCC, EN60950, IEC60825, IP64, EMC, 1.2m drop test(500 times)	
景深, 解析度 (1 mil = 0.0254 mm)		
Code 128 5mil	2.75 in./70 mm	
Code 39 5mil	2.25 in./57 mm	
100% UPC-A	2.00* in./51 mm	

